

KINGRUN 18 GNV



MOTOR YUCHAI



CABINA AMPLIA Y MODERNA



CHASIS LARGO Y RESISTENTE



DONGFENG

INVERSIÓN CON LA QUE YA GANASTE



KINGRUN 18 GNV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

Modelo	Yuchai- YC6J190N-52
N° de Cilindro	6
Cilindrada	6,494 cc
Inyección	Electrónica GNV
Potencia	140 Kw (190 HP) @ 2,500 rpm
Torque	650 Nm @ 1,500 rpm
Emisiones	EURO V
Turbo	Garrett TBP4

Pesos

Peso Neto	4,460 kgs.
Peso Bruto	18,000 kgs.
Carga Util	13,540 kgs.

Transmisión

Marca	DONGFENG
Modelo	DF65900
Tipo	Mecánica, con palanca al suelo.
N° Velocidad	6 velocidades hacia adelante + 1 reversa
Relación de Transmisión	7,967 : 1
2a	4,589 : 1
3a	2,664 : 1
4a	1,175 : 1
5a	1,000 : 1
6a	0,875 : 1
reversa	7,105 : 1
Tracción	4 x 2

Embrague

Marca	DONGFENG
Modelo	FOTO 94P146
Accionamiento	Servo asistido monodisco, material orgánico

Ejes

Marca	DF - DANA
Modelo	3000010-KD400
Tipo	Viga en "I" en Acero forjado.
Capacidad	6,000 kg.

Eje posterior

Marca	DF - DANA
Modelo	2400010-KD405
Relación	4,44 : 1
Capacidad	12,000 kg.

Chasis

Tipo	Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Alta resistencia a la torsión y flexión.
------	---

Dirección

Marca	DONGFENG
Modelo	FN -3
Tipo	Hidráulico integral con esferas recirculantes.

Suspensión Delantera

Marca	DONGFENG
Tipo	Muelles principales semi - elípticos de 8 hojas Amortiguadores Hidráulicos de doble acción.

Suspensión Posterior

Marca	DONGFENG
Tipo	Muelles principales semi - elípticos de 10 hojas + 8 hojas Muelles auxiliares semi-elípticos Amortiguadores Hidráulicos de doble acción.

Frenos de Servicio

Marca	DONGFENG
Tipo	Neumáticos (Aire) de tambor, doble circuito independiente, S-came, reservorio triple de aire

Frenos de Motor

Tipo	Válvula de mariposa al escape
------	-------------------------------

Frenos de Estacionamiento

Marca	DONGFENG
Tipo	Cámara acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.

Aros - Neumáticos

Aros	22.5 "
Neumáticos	275 / 80R 22.5

Cabina

Tipo	Cabina avanzada de acero, abatible
Asientos	Asiento tipo butaca para el conductor, con suspensión neumática de posición variable. Dos asientos rebatibles para acompañantes

Instrumentos y Accesorios

Elementos	Aro y neumático de repuesto. Manómetros de presión de aceite, presión de aire, Temperatura de agua, nivel de combustible. Velocímetro, tacómetro y odómetro. Gata hidráulica con palanca. Litera, Aire acondicionado, calefacción, lunas y pestillos eléctricos. Equipo de sonido. Deflector (Cortaviento). Sistema de velocidad crucero
-----------	---

Volúmenes de Abastecimiento

Tanque de GNV	4 x120 Lts, Autonomía 350 Km.
Cárter y filtro de aceite	20 Lts.
Caja de cambios	9 Lts.
Eje posterior (corona)	10 Lts.
Sistema de refrigeración	19 Lts.
Dirección	4 Lts.

Dimensiones

DEE	5,200 mm.
Largo	8,440 mm.
Ancho	2,500 mm.
Alto	2,658 mm.
Largo Carrozable Máximo	7,420 mm.

