

CLASE	REMOLCADOR
MARCA	DONGFENG
MODELO	DFH4271
VERSION	GX-520D
AÑO MODELO	2025
CARROCERIA	REMOLCADOR
CABINA	UNA LITERA



FOTO REFERENCIAL

PESOS	Peso Neto (kg)
	9,000

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS ISZ520 - 52
Cilindrada	12,980 CC
Nº Cilindros	6 en línea
Combustible	D2
Potencia	382 kw (520 Hp) @ 1900 rpm
Torque	2460 Nm @ 1,300-1,500 rpm
Norma de Emisiones	Euro V
Sistema de inyección	Common Rail

FRENOS DE MOTOR

Tipo	A la válvulas. Potencia de 279 Kw (380 Hp).
------	---

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	EATON / EHDM-26N112C Automatizada + Retarder Voith VR115CT de 4 tiempos. Adicional PTO	
Nº de velocidades	12 velocidades hacia adelante + 02 de reversa	
Relación de transmisión	1a / 2a	14.43 / 11.05
	3a / 4a	8.44 / 6.46
	5a / 6a	4.95 / 3.79
	7a / 8a	2.91 / 2.23
	9a / 10a	1.70 / 1.30
	11a / 12a	1.00 / 0.77
	Reversas	16.92 R1 , 12.95 R2
Tracción	6 x 4	
Retardador hidráulico	Potencia de frenado 512Kw (687Hp)	

Sistemas de asistencia al conductor

LDWS (advertencia cambio de carril), FCWS (alarma de colisión frontal), DMS (monitoreo de conductor), AVM (visión 360°), ESC (control electrónico de estabilidad)

DIMENSIONES

Largo	6,490 mm
Ancho	2,500 mm
Alto	3,960 mm
DEE	3,350 + 1,350 mm

EJES

Eje delantero

Marca / Tipo	DANA / Sección en I.
Capacidad	7,000kg.

Eje posterior

Marca / Tipo	DANA / Simple reducción, con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas.
Relación	3.91 / Opcional: 4.875
Capacidad	13,000 + 13,000 Kg.

AROS - NEUMÁTICOS

Aros	22.5"
Neumáticos Delanteros y de repuesto	295/80R22.5
Neumáticos Posteriores	445/65R22.5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo	3 Muelles Semi-elípticos Amortiguadores y Barra estabilizadora.
------	--

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Tipo	8 Bolsas de Aire + Amortiguador. ECAS - Suspensión Neumática con Control Electrónico.
------	--

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	Neumáticos (Aire) de disco, doble circuito independiente, S-came, reservorio triple de aire con filtro secador, Sistema ABS, EBS, ESC ASR.
------	--

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

Tipo	Cámara acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.
------	---

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulico integral con bolas recirculantes
------	---

BATERIA

Voltaje (V)	24 Voltios
Capacidad (Ah)	165 Ah x 2

VOLUMENES DE ABASTECIMIENTO

Tanque de combustible	2 Tanques 600+250 Lts. - Aluminio
Cárter y filtro de aceite	44 Lts.
Sistema de refrigeración	40 Lts.
Ad-Blue	65 Lts.

NOTAS

1. Forma de Pago	Contado o Leasing
2. Tiempo de Entrega	120 días según stock
3. Validez de la Oferta	07 días calendarios
4. Garantía de las Unidades	24 meses o 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantía se mantenga vigente el (los) camión (nes) deberá (n) realizar <u>todos</u> sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de SAN BARTOLOME S.A. o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional.
5. Cortesía	Trámite de placas y tarjetas de propiedad valorizados en US\$ 200.
6. Términos y condiciones generales	<p>La información contenida en la presente Proforma es confidencial</p> <p>SAN BARTOLOME S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones, términos y condiciones contenidas en esta Proforma, sin previo aviso.</p> <p>Los Precios indicados en esta Proforma pueden sufrir variaciones, debido a causas ajenas a nuestra responsabilidad, tales como; variaciones en el tipo de cambio, en los impuestos de nacionalización, tributos u otros.</p> <p>Las especificaciones técnicas descritas en esta proforma, pueden variar, debido a cambios o mejoras en el producto realizadas por la fábrica.</p> <p>Los plazos de entrega serán confirmados, una vez recibida la Orden de Compra del Cliente.</p> <p>Los plazos de entrega pueden variar debido a causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad.</p> <p>Los plazos de entrega no incluyen trámites de inscripción en Registros Públicos, ni entrega de placas de rodaje. Estos trámites se iniciarán una vez que el cliente haya completado toda la documentación necesaria para ello.</p> <p>La Orden de Compra del Cliente deberá indicar la aceptación de los términos ofrecidos en esta Proforma, indicando número, fecha y el nombre del asesor comercial.</p>

ASIENTOS

Asiento tipo butaca para el conductor, suspensión neumática
Asientos para acompañante tipo butaca abatible.

CABINA

Tipo	Cabina alta y avanzada de acero, abatible, doble basculamiento (mecánico y eléctrico).
------	--

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Aire acondicionado, calefacción, lunas eléctricas y equipo sonido, convertidor a 220 V y tomacorriente.
Manómetros de presión de aceite, presión de aire, temperatura de agua y nivel de combustible
Una amplia Litera, Cámara frontal y en los espejos laterales, Bluetooth, Micro SD, Sun Roof, TPMS (Monitoreo de presión de neumáticos),
Aro y neumático de repuesto; Gata Hidráulica con palanca
Velocímetro, tacómetro y odómetro. Alarma de retroceso
02 claxon (electrónico y mecánico), control de crucero.
Pantalla digital de 7" en el tablero de lectura de indicadores
Pantalla digital de 7" de entretenimiento, radio , USB,

CHASIS

Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Alta resistencia a la torsión y flexión.
--