

CON EL RESPALDO DE:

San Bartolomé

 **DONGFENG**

GX 520 SS DIÉSEL



MOTOR
Cummins
520 HP



CAJA
AMT
Eaton



SISTEMA DE FRENADO
Retarder
Voith



EJES
DANA WIDE
TRACK



VISIÓN PANORÁMICA
Cámara de
aproximación
Sensores periféricos



Cotiza tu
DONGFENG aquí



*FOTO REFERENCIAL

GX 520 SS DIÉSEL



CLASE	REMOLCADOR		
MARCA	DONGFENG		
MODELO	DFH4271		
VERSIÓN	GX-520D		
AÑO MODELO	2027		
CARROCERÍA	REMOLCADOR		
CABINA	UNA LITERA		

MOTOR			
Marca - Modelo	CUMMINS ISZ520 - 52	Potencia	382 Kw (520 HP) @ 1,900 rpm
Cilindrada	12,980 CC	Torque	2,460 Nm @1,000-1,300 rpm
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea	Norma de Emisiones	Euro V
Combustible	D2	Sistema de inyección	Common Rail

DIRECCIÓN / EMBRAGUE	
Hidráulico integral con bolas recirculantes / Resorte de diafragma de tipo seco y simple.	

TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	EATON / EHDM-26N112C Automatizada + Retarder Voith VR115CT de 4 tiempos. Adicional PTO.
Nº de velocidades	12 Velocidades hacia adelante + 02 de reversa.

SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	3 Muelles Semi-elípticos, amortiguadores y barra estabilizadora.
Suspensión posterior	8 Bolsas de aire + amortiguador. ECAS - Suspensión neumática con control electrónico.
Quinta rueda	Marca Jost; JSK 36 DV2 de 152 KN, para King Pin de 2 "

EJES		
	Eje delantero	Eje posterior
Marca / Tipo	DANA / Sección en I.	DANA / Simple reducción, con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas. Wide track
Capacidad	7,000 Kg.	13,000 + 13,000 Kg.
Relación		3.91 / Opcional: 4.875

FRENOS	
Frenos de motor	A la válvulas. Potencia de 279 Kw (380 HP).
Frenos de servicio	Neumáticos (Aire) de disco, doble circuito independiente, S-came, reservorio triple de aire con filtro secador. Sistema ABS, EBS, ESC ASR.
Frenos de estacionamiento	Cámara acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.

TANQUE DE COMBUSTIBLE		
Tanque de combustible	2 Tanques 600+250 Lts. - Aluminio	
	Ad-Blue	56 Lts.

NEUMÁTICOS	
Neumáticos delanteros y de repuesto	295/80R22.5
Neumáticos posteriores	445/65R22.5
Aros	9.00 x 22.5" delanteros y 13.00 x 22.5" posteriores

DIMENSIONES			
Largo	6,990 mm	Alto	3,970 mm
Ancho	2,524 mm	DEE	3,350 + 1,350 mm

PESOS	
Peso Neto (kg)	8,900

CHASIS	
Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Alta resistencia a la torsión y flexión.	

CABINA	
Cabina alta y avanzada de acero, abatible, doble basculamiento (mecánico y eléctrico).	

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
Aire acondicionado, calefacción, lunas eléctricas y equipo sonido.	
Presión de aire, temperatura de agua.	
Frigobar	
TPMS (Monitoreo de presión de neumáticos)	
Velocímetro, tacómetro y odómetro. Alarma de retroceso.	
Pantalla digital de 7" en el tablero de lectura de indicadores.	
Pantalla digital de 7" de entretenimiento, radio y USB.	

BATERÍA			
Voltaje (V)	24 Voltios	Capacidad (Ah)	165 Ah x 2

SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
LDWS (advertencia de cambio de carril), FCWS (alarma de colisión frontal), DMS (monitoreo de conductor), AVM (visión 360°), ESC (control electrónico de estabilidad).	

