

CON EL RESPALDO DE:

San Bartolomé

DONGFENG

KINGRUN 35-380




Cotiza tu
DONGFENG aquí

MOTOR
Cummins
380 HP



CAJA
Fast Gear
Eaton Fuller



EJES
DANA Viga
en I y Tandem



*FOTO REFERENCIAL

KINGRUN 35-380

DONGFENG

CLASE	CAMIÓN
MARCA	DONGFENG
MODELO	DFL1250AW2
VERSIÓN	KINGRUN 35 - 380
AÑO MODELO	2026
CARROCERÍA	CHASIS CABINA
CABINA	CON 1/2 LITERA

MOTOR	
Marca - Modelo	CUMMINS ISL 380-50 Turbo Intercooler Holset - Iny.Directa
Cilindrada	8,900 CC
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea
Combustible	Diésel
Potencia	380 HP (280 Kw) @ 2,100 rpm
Torque	1,700 Nm @ 1,300-1,400 rpm
Norma de Emisiones	Euro V
Sistema de inyección	Common Rall

EMBRAGUE	
Monodisco en seco de material orgánico, con accionamiento servoasistido hidroneumático y diámetro de 430 mm.	

TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	FAST GEAR (EATON FULLER) - 12JSD180T Sincronizada - Mecánica con palanca al piso.
Nº de velocidades	12 Velocidades hacia adelante + 02 de reversa.

SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	Muelles Semi-elípticos de 9 hojas. Amortiguadores hidráulicos de doble acción, barra estabilizadora.
Suspensión posterior	Paquete de 10 muelles por lado en Tandem.
Aros / Neumáticos	22.5" 315/80R22.5" - 18PR

EJES		
	Eje delantero	Eje posterior
Marca / Tipo	DANA – Viga en I	DANA – Tandem
Capacidad	9,000 Kg.	13,000 + 13,000 Kg.
Ratio de corona		4.44 : 1

FRENO			
Frenos de motor	Freno Jacobs. Mando Electro-Neumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador.		
Frenos de servicio	Neumáticos (Aire) de tambor, doble circuito de leva, S-came. Reservorio triple de aire con filtro secador.		
Frenos de estacionamiento	Cámara de muelle, acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.		

VOLÚMENES DE COMBUSTIBLE			
Tanque de combustible	400 Lts. - Metálico		
Ad-Blue	45 Lts.	Eje trasero (corona)	21 Lts. x ambas coronas
Cárter	28 Lts.	Dirección	3 Lts.
Caja de cambios	15 Lts.	Sistema de refrigeración	32 Lts.

DIMENSIONES	
Largo	11,550 mm
Ancho	2,150 mm
Alto	3,160 mm
DEE	5,600 + 1,350 mm

PESOS	
Peso Neto (kg)	9,250
Peso Bruto (kg)	35,000
Carga útil (kg)	25,750

CHASIS	
Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Alta resistencia a torsión y flexión.	

CABINA	
Cabina y media , avanzada de acero, abatible y amortiguada.	

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
Aire acondicionado, calefacción, lunas eléctricas y equipo de sonido.	
Manómetros de presión de aceite, presión de aire y temperatura de litera.	
Velocímetro, tacómetro y odómetro. Alarma de retroceso; O2.	
Aro y neumático de repuesto; gata hidráulica con palanca.	

