

CON EL RESPALDO DE:

San Bartolomé

DONGFENG

T-LIFT 450 6X4



Cotiza tu
DONGFENG aquí

MOTOR
DONGFENG
450 HP

TRANSMISIÓN
FAST GEAR



RETARDER
VOITH
+
FRENO DE
MOTOR



CAPACIDAD
DE TOLVA
17 M³



ASISTENCIA DE
CONDUCCIÓN
Pantalla táctil



*Foto referencial

T-LIFT 450 6X4

DONGFENG

CLASE		VOLQUETE	
MARCA		DONGFENG	
MODELO		DFH3310AJ545	
VERSIÓN		T-LIFT 450 6x4	
AÑO MODELO		2026	
CARROCERÍA		VOLQUETE 17 M³	
CABINA		CON 1/2 LITERA	
MOTOR			
Marca - Modelo	DONGFENG dCi450-51	Torque	2,100 Nm @ 1000-1400rpm
Cilindrada	11,120 CC	Norma de Emisiones	Euro V
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea	Sistema de inyección	Common Rail + SCR
Combustible	Diésel		
Potencia	450 HP (323kW) @ 1900rpm		
EMBRAGUE			
Diámetro / Tipo - Accionamiento	430 mm	Mono disco seco de material orgánico Hidráulico con refuerzo de aire	
TRANSMISIÓN			
Marca / Modelo	FAST GEAR 12JSD200T-B DD Sincronizada.		
Nº de velocidades	12 Velocidades hacia adelante + 02 de reversa, retarder		
SUSPENSIÓN			
Delantera	Ballestas de 10 hojas.		
Posterior	Ballestas de 13 hojas en tándem.		
EJES			
	Eje delantero	Eje posterior	
Marca / Tipo	DF901S 9t	HDM300 16t , cubos reductores	
Capacidad	9,000 Kg.	2 x 16,000 Kg.	
Ratio de corona		5.92 : 1	
FRENOS			
Frenos de motor	Freno de motor a las válvulas.		
Frenos de servicio	Frenos de tambor, Neumáticos Full Aire (Totalmente Aire) sistema de doble circuito y válvula reguladora. Sistema ABS		
Frenos de estacionamiento	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior.		
TANQUE DE COMBUSTIBLE			
Tanque de combustible	350 Lts		
DIMENSIONES			
Largo	8,360 mm	Alto	3,680 mm
Ancho	2,550 mm	DEE	3,800 + 1,350 mm
PESOS			
Peso Neto (kg)	16,150		
Peso Bruto (kg)	41,000		
Carga útil (kg)	24,850		
CHASIS			
Tipo escalera. Perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado.			
Cabina	Cabina avanzada, de acero, amortiguada + Litera. Abatible eléctrico-neumático.		
Aros / Neumáticos	12.00R20 18PR		
TOLVA			
Capacidad	17m³		
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
Aire acondicionado, climatizador, calefacción y equipo de sonido.			
Ventanas eléctricas y cierre centralizado, computadora a bordo.			
Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de presión de aire,			
Marcador de temperatura, doble claxon			
Mandos para el equipo en el timón			
Desempañador de espejos retrovisores			
SISTEMA ELÉCTRICO			
Tensión nominal 24 V (2 Baterías de 12 V)			
Batería	165 x 2 Ah.		



LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.