

CON EL RESPALDO DE:
San Bartolomé

 **DONGFENG**

KINGRUN 20L-220



**MOTOR
CUMMINS**



**POTENCIA
220 HP**



**CARGA ÚTIL
14.7 TN**



Cotiza tu
DONGFENG aquí



*Foto referencial

KINGRUN 20L-220



DONGFENG

CLASE	CAMIÓN		
MARCA	DONGFENG		
MODELO	DFH5180		
VERSIÓN	KINGRUN 20L - 220		
AÑO MODELO	2027		
CARROCERÍA	CHASIS CABINA		
CABINA	CON 1/2 LITERA		
MOTOR			
Marca - Modelo	CUMMINS ISB220-50	Potencia	162kw(220hp)@2500 rpm
Cilindrada	5,900 CC	Torque	800 Nm @1,200 - 1,700 rpm
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea	Norma de Emisiones	Euro V
Combustible	D2	Sistema de inyección	Common Rail
EMBRAGUE			
SACHS - Servo Asistido, monodisco a seco. Hidroneumático 395 mm			
TRANSMISIÓN			
Marca / Modelo	FAST GEAR / 8JS85TM OD (850 Nm) con selector		
Tipo	Mecánica con palanca al piso.		
Nº de velocidades	8 Velocidades hacia adelante + 2 de reversa.		
SUSPENSIÓN			
Suspensión delantera	Muelles semi-elípticos de 8 hojas.		
Suspensión posterior	Muelles principales semi-elípticos de 10 hojas Muelles auxiliares semi-elípticos de 8 hojas.		
EJES			
	Eje delantero	Eje posterior	
Capacidad	7,000 Kg.	13,000 Kg.	
Relación		4,56 : 1	
Marca / Tipo	DANA / Viga en I.	DANA / De simple reducción	
FRENOS			
Frenos de servicio	Neumáticos (Aire) de tambor, doble circuito independiente, S-came, reservorio triple de aire con filtro secador		
Frenos de motor	Válvula tipo mariposa al escape.		
Frenos de estacionamiento	Cámara acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.		
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO Y RENDIMIENTO			
Tanque de Combustible	400 Lts. - Aluminio.		
AdBlue	25 Lts.		
NEUMÁTICOS			
Aros / Neumáticos	22.5" 295/80R22.5		
DIMENSIONES DE CAMIÓN			
Largo	9,550 mm		
Ancho	2,500 mm		
Alto	2,990 mm, (c/Deflector 3,750 mm)		
DEE	6,100 mm		
Largo Carrozable	7,350 mm		
Máximo Largo Carrozable	8,980 mm		
PESOS			
Peso Neto (kg)	5,240 Kg.		
Peso Bruto (kg)	20,000 Kg.		
Carga Útil (kg)	14,760 Kg.		
CHASIS			
Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Largueros reforzados y dobles. Alta resistencia a la torsión y flexión.			
CABINA			
Cabina avanzada de acero, abatible, doble basculamiento mecánico, 1/2 litera.			
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
Aire acondicionado, calefacción, lunas eléctricas, equipo sonido, espejos eléctricos, tomacorriente 220V.			
Manómetros de presión de aceite, presión de aire, temperatura de agua y nivel de combustible			
1/2 Litera y deflector			
Mando en el timon para el telefono y centro de entrenamiento			
Velocímetro, tacómetro y odómetro. Alarma de retroceso			
02 claxon (electrónico y mecánico)			

9,550 mm

2,500 mm

2,990 mm, (c/Deflector 3,750 mm)

6,100 mm

7,350 mm

8,980 mm

1,880 mm

*Las características y especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.

