

CON EL RESPALDO DE:

San Bartolomé

 **DONGFENG**

KINGRUN 22-260 GNC



Cotiza tu
DONGFENG aquí

MOTOR
YUCHAI
YC6G260N-50



POTENCIA
260 HP

CARGA ÚTIL
22 TN



*FOTO REFERENCIAL

KINGRUN 22-260 GNC



CLASE	CAMIÓN
MARCA	DONGFENG
MODELO	EQ1160GD5NJ
VERSIÓN	KINGRUN 22-260 GNC
AÑO MODELO	2026
CARROCERÍA	CHASIS CABINA
CABINA	CON 1 LITERA

MOTOR			
Marca - Modelo	YUCHAI YC6G260N-50	Torque	980 Nm @1,300 - 1,700 rpm
Cilindrada	7,800 CC	Norma de Emisiones	Euro V
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea	Sistema de inyección	FMV: Dosificador de combustible tipo riel de inyectores.
Combustible	GNC		
Potencia	191 Kw (260 HP) @ 2,300 rpm		

EMBRAGUE	
Modelo de disco simple a seco, orgánico de 350 mm. de diámetro	

TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	FAST GEAR / 8JS118TB-B Sincronizada
Tipo	Mecánica con palanca al piso.
Nº de velocidades	8 Velocidades hacia adelante + 1 de reversa.

SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	Muelles semi-elípticos de 8 hojas. Barra estabilizadora.
Suspensión posterior	Muelles principales semi-elípticos de 10 hojas Muelles auxiliares semi-elípticos de 8 hojas.

EJES		
	Eje delantero	Eje posterior
Capacidad	7,000 Kg.	15,000 Kg.
Relación		4,44 : 1
Marca / Tipo		DANA / Simple reducción

FRENOS	
Frenos de servicio	Neumáticos (Aire) de tambor, doble circuito independiente, S-came, reservorio triple de aire con filtro secador, Sistema ABS Wabco.
Frenos de motor	Válvula tipo mariposa al escape.
Frenos de estacionamiento	Cámara acumuladora de fuerza elástica con accionamiento mediante válvula neumática.

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO Y RENDIMIENTO	
Tanque de Combustible	480 Lts. (120 m ³)
Capacidad de Cilindros	4 x 120 Lts. (4 x 30 m ³)
Autonomía Ciudad	280 - 290 Km
Autonomía Carretera	290 - 300 Km
Rendimiento Ciudad	De 2.33 a 2.42 Km/m ³
Rendimiento Carretera	De 2.42 a 2.50 Km/m ³

NEUMÁTICOS	
Aros / Neumáticos	22.5" 295/80R22.5 18PR.

DIMENSIONES DE CAMIÓN	
Largo	10,100 mm
Ancho	2,500 mm
Alto	2,970 mm
DEE	5,600 mm
Largo Carrozable	7,650 mm
Máximo Largo Carrozable	8,010 mm

PESOS	
Peso Neto (kg)	5,970 Kg.
Peso Bruto (kg)	22,000 Kg.
Carga Útil (kg)	16,030 Kg.

CHASIS	
Escalera de perfil constante, reforzado, remachado y atornillado. Largueros reforzados y dobles. Alta resistencia a la torsión y flexión.	

CABINA	
Cabina avanzada de acero, abatible.	

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
Aire acondicionado, calefacción, lunas eléctricas y equipo sonido.	
Manómetros de presión de aceite, presión de aire, temperatura de agua y nivel de combustible.	
1 Litera, Aro y neumático de repuesto.	
Gata Hidráulica con palanca, velocímetro, tacómetro y odómetro.	
Alarma de retroceso, 02 claxon (electrónico y mecánico)	

